



HYDROGEL SCREEN PROTECTOR

ENGLISH

Full screen protection

ICE
smart
one



For ICE smart one only, watch not included.

Installation Steps



Step 1:

Clean the watch screen with the cleaning cloth provided, and remove dust by the dust remover.



Step 2:

Stabilize the watch on a flat surface by the ring provided.



Step 3:

Place the hydrogel film and align it to the watch screen, press '←Position Line→' in the middle.



Step 4:

Lift ① up to be over 90° to the screen. Press the squeegee evenly to stick the hydrogel film to the first half of the screen and remove the base film at the same time from '←Position Line→'.



Step 5:

Do the same to the other half ②. Scrape off excess bubbles by the squeegee.



Step 6:

Remove the surface film, smooth the edge if necessary.


 ice
watch

PROTECTION D'ÉCRAN HYDROGEL

protection complète de l'écran

ICE
smart
one



Pour ICE Smart One uniquement, montre non incluse.

Étapes d'installation



Étape 1 :

Nettoyez l'écran de la montre avec le chiffon fourni, et enlevez la poussière à l'aide du dépoussiérant.



Étape 2 :

Stabilisez la montre sur une surface plane à l'aide de l'anneau fourni.



Étape 3 :

Placez le film hydrogel et alignez-le sur l'écran de la montre, appuyez sur « ← Ligne de position → » au milieu.



Étape 4 :

Soulevez ① pour le mettre à plus de 90° par rapport à l'écran. Appuyez uniformément pour coller le film hydrogel sur la première moitié de l'écran et retirez simultanément le film de base de « ← Ligne de position → ».



Étape 5 :

Répétez l'opération pour l'autre moitié ②. Enlevez les bulles à l'aide du racloir.



Étape 6 :

Enlevez le film de surface, lissez les bords si nécessaire.



HYDROGEL - DISPLAYSCHUTZ

Vollständiger Displayschutz

ICE
smart
one



Nur für ICE smart one, Uhr nicht im Lieferumfang enthalten.

DEUTSCH

Installationsschritte



Schritt 1:

Säubern Sie die Uhr mit dem mitgelieferten Reinigungstuch und entfernen Sie den Staub mit dem Staubentferner.



Schritt 2:

Stabilisieren Sie die Uhr mithilfe des Rings auf einer flachen Unterlage.



Schritt 3:

Legen Sie die Hydrogel-Folie auf das Display, richten Sie sie aus und drücken Sie „← Positionslinie →“ in der Mitte.



Schritt 4:

Heben Sie ① an, sodass es sich 90° über dem Display befindet. Drücken Sie den Abstreifer gleichmäßig auf das Display, damit die Hydrogel-Folie an der ersten Hälfte des Displays haften bleibt. Entfernen Sie gleichzeitig die Schutzfolie von „← Positionslinie →“.



Schritt 5:

Wiederholen Sie dasselbe für die zweite Hälfte ②. Entfernen Sie die verbleibenden Blasen mit dem Abstreifer.



Schritt 6:

Entfernen Sie die Oberflächenfolie; glätten Sie die Kante, falls erforderlich.


 ice
watch

HYDROGEL SCREENPROTECTOR

Vollstandige bescherming van het scherm

ICE
smart
one



Enkel voor ICE smart one, horloge niet inbegrepen.

Installatieprocedure



Stap 1:

Maak het scherm van het horloge schoon met het meegeleverde reinigingsdoekje en verwijder stofdeeltjes met de stofverwijderaar.



Stap 2:

Leg het horloge met de meegeleverde ring stabiel op een vlak oppervlak.



Stap 3:

Plaats de hydrogel folie op het scherm door ze uit te lijnen met het horlogescherm, druk op '← Position line →' in het midden.



Stap 4:

Til ① op tot een hoek van meer dan 90° ten opzichte van het scherm. Druk gelijkmatig op het wissertje om de hydrogel folie vast te maken aan de eerste helft van het scherm, en verwijder tegelijk de onderste folie vanaf '← Position line →'.



Stap 5:

Doe hetzelfde voor de andere helft ②. Verwijder luchtballen met het wissertje.



Stap 6:

Verwijder de bovenste folie en strijk de rand indien nodig glad.



PROTECTOR DE PANTALLA DE HIDROGEL

ESPAÑOL

protección total de la pantalla

ICE
smart
one



Solo para para ICE smart one, reloj no incluido.

Pasos de instalación



Paso 1:

Limpie la pantalla del reloj con el paño de limpieza suministrado y elimine el polvo con el quitapolvo.



Paso 2:

Estabilice el reloj en una superficie plana con el anillo suministrado.



Paso 3:

Coloque la película de hidrogel y alinéela con la pantalla del reloj, presione la «← Línea de posición →» en el centro.



Paso 4:

Levante ① para que quede a más de 90° de la pantalla. Presione la rasqueta uniformemente para pegar la lámina de hidrogel a la primera mitad de la pantalla y retire al mismo tiempo la lámina base desde la «← Línea de posición →».



Paso 5:

Haga lo mismo con la otra mitad ②. Raspe las burbujas sobrantes con la rasqueta.



Paso 6:

Retire la película superficial, alise el borde si es necesario.


 ice
watch

PROTEGGI- SCHERMO IN IDROGEL

protezione dello schermo integrale

ICE
smart
one



Solo per ICE smart, orologio non incluso.

Installazione



Fase 1:

Pulire lo schermo dell'orologio con il panno in dotazione e rimuovere la polvere mediante lo strumento di rimozione della polvere.



Fase 2:

Posizionare l'orologio su una superficie piana mediante il supporto in dotazione.



Fase 3:

Collocare la pellicola in idrogel e allinearla allo schermo dell'orologio, premere "← Position line →" al centro.



Fase 4:

Sollevare ① in modo che sia a 90° rispetto allo schermo. Premere uniformemente la spatola per far aderire la pellicola alla prima metà dello schermo e rimuovere contemporaneamente la pellicola di base dalla «← Position line →».



Fase 5:

Procedere allo stesso modo per l'altra metà ②. Raschiare le bolle in eccesso con la spatola.



Fase 6:

Rimuovere la pellicola superiore, se necessario levigare il bordo.



PROTECTOR DE ECRÃ DE HIDROGEL

Proteção total do ecrã

ICE
smart
one



Apenas para o ICE smart, relógio não incluído.

PORTUGUESE

Passos de instalação



Passo 1:

Limpe o ecrã do relógio com o pano de limpeza fornecido e remova a sujidade com o removedor de sujidade.



Passo 2:

Estabilize o relógio numa superfície plana através do anel fornecido.



Passo 3:

Coloque a película de hidrogel e alinhe-a com o ecrã do relógio, pressione "← Position line →" no meio.



Passo 4:

Levante ① até ficar mais de 90° em relação ao ecrã. Pressione o rodo uniformemente para colar a película de hidrogel na primeira metade do ecrã e remova a película base ao mesmo tempo que "← Position line →".



Passo 5:

Faça o mesmo na outra metade ②. Raspe o excesso de bolhas com o rodo.



Passo 6:

Remova a película superficial e alise a borda, se necessário.